



Inspiracija
popolnosti



VEKA SOFTLINE 70 O

STILSKA OBLIKA, NEOMEJENE MOŽNOSTI
IN PREVERJENE REŠITVE



NAGODETI
OKNA VRATA SENČILA

www.nagodeti.com



Zaokrožene konture oken VEKA SOFTLINE 70 O so zasnovane na profilu SOFTLINE podjetja VEKA. Idealno so usklajene s udobno atmosfero vaše hiše. Obilica oblik – okna v obliki loka in s poševnimi stranicami – kot tudi širok izbor letvic poskrbita za individualni stil vašega interierja.

Okna NAGODETI - VEKA SOFTLINE 70 so brezkompromisno dodeljena različnim funkcijam in tehničnim parametrom. Iz-berete lahko vrsto stekel, kontur in barv profila. Z VEKA SOFTLINE 70 do kakovostnih oken, ki se optimalno prilegajo stilu vaše hiše.

Toplotno izolirana stekla

Standardno vgrajujemo dvojno zasteklitev $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Možno pa je montirati različna energijsko varčna, protivlomna in zvočno izolirana stekla debeline 24-42 mm.

Topli rob

Okna v ponudbi so opremljena s toplim polimernim robom. Le ta bistveno izboljša toplotno izolacijo stekla, saj zmanjšuje nastanek toplotnih mostov. Tako omeji kondenzacijo vodne pare in zniža stroške ogrevanja.

Steklena letvica

Po izbiri poševna oz. zaobljena.

Okovje

Vgrajeno je ugledno okovje Roto NT, ki omogoča udobno uporabo, npr. prezračevalna reža, večstopenjsko prezračevanje in nivojska zapiralka. Dodatni varnostni čepi varujejo vašo hišo pred poskusi vloma.

Profil

5- komorni sistem z globina vgradnje 70 mm zagotavlja toplotne izolacijo na najvišjem nivoju.

Lep izgled

Z zaobljenimi robovi in različnimi oblikami oken lahko ustvarite uravnotežen stil vašega interierja.

Zunanje ostenje

Debelina zunanjega okvirja izpolnjuje najvišje RAL standarde – "razreda A" (PN-EN 12608).

Tesnila

2 tesnili iz mešanice kavčuka in silikona (EPDM) skrbita tako za odlično zatesnitev, termično in protihrupno izolacijo, kot tudi za UV obstojnost. EPDM tesnila v profil ročno vgradimo šele ko so koti zavarjeni, kar še podaljša njihovo življenjsko dobo. 15°-nakloni pri tesnilih (enako kot pri profilih) skrbijo za lažje odvajanje vode.

Jeklena ojačitev

Zaprta jeklena ojačitev v okviru in ukrivljena jeklena ojačitev v krilu poskrbita za optimalno stabilnost okna ter tudi za varnost in dolgo življenjsko dobo.



KONTAKTI

NAGODETI LOGATEC d.o.o.
IOC Zapolje III/4
1370 Logatec
tel. 01/7509 282
mail: info@nagodeti.com
www.nagodeti.com



NAGODETI
OKNA VRATA SENČILA