

Novetta Plus Q : le store à coffre intégral de forme cubique



NOUVEAUTÉ 2015

Novetta Plus Q à coffre intégral de forme cubique



Coffre fermé

Sans profilé (série) /
Avec profilé (option)

Mécanisme d'entraînement
par chaîne

Coloris standards de la structure

RAL 9016	RAL 9006	FB61 Anthracite
Marron foncé F63	Gris F64	Ivoire F65
Brun terre F66	Vert foncé F67	Blanc marbré F68

Plus values

- Manivelle sur mesure jusqu'à 3000 mm
- Flocage logo ou autre possible sur toile unie en option

Commande motorisée :

- Moteur tubulaire SOMFY - sans inverseur - avec prise Hirschmann
- Moteur tubulaire radio SOMFY RTS - sans télécommande - sans prise Hirschmann
- Inverseur filaire pour montage extérieur
- Télécommande TELIS 1 Pure blanche


Les manœuvres manuelles ou motorisées seront positionnées, sauf contre-indication sur le bon de commande, à droite vue extérieure. Les stores radiocommandés et/ou télécommandés seront appairés en usine.

Coloris de la structure :

- au choix dans la gamme NOVACOLOR (calculé sur le prix de base du store + consoles)
- au choix dans la gamme RAL standard (calculé sur le prix de base du store + consoles)

Accessoires et options

- Motorisation IO et capteurs vent/soleil
- Éclairage, chauffage et détecteur de mouvement (vent)



Descriptif du produit :

Le Novetta Plus Q est, par la pureté de ses lignes et ses dimensions généreuses, étroitement lié à l'architecture de notre pergola Q.Bus®. Sa structure, basée sur la fiabilité approuvée de notre collection Novetta, se distinguera par la forme cubique de son coffre intégral. Ses bras articulés à entraînement par chaîne, son ossature en aluminium extrudé et ses toiles aux multiples avantages feront du Novetta Plus Q le futur leader de la famille Novetta.

Le Novetta Plus Q est disponible en 9 coloris standards agrémentés de notre collection Acrylic de 100 toiles thermosoudées et une manœuvre motorisée garantie 5 ans. Il vous offrira une protection solaire sur des surfaces de plus de 22 m² et se positionnera aisément sur vos façades ou sous plafond (en option).

Inclus dans le prix :

- Manœuvre manuelle avec manivelle longueur 1400 ou 1600mm
- Structure en aluminium extrudé
- Bras articulés avec ressorts munis d'un système anti-bruit
- Mécanisme de pivotement matricé à chaud avec réglage intégré de l'inclinaison
- Mécanisme d'entraînement par chaîne et système anti-relevage intégré
- Toile thermosoudée au choix dans la collection «Acrylic» Nova Hüppe
- Support d'insertion pour fixation murale sur béton (C25)



Matériel électrique



Inverseur filaire mural extérieur (étanche)



Inverseur radio IO Smoove Origine Pure



Télécommande radio RTS Telis Pure 1




Télécommande Easysun IO Pure 4 canaux



Capteur vent radio RTS Eolis



Kit Soliris Uno RTS composé de :
- Capteur vent
- Capteur solaire
- Inverseur mural



Moteur IO pour Prima/Novetta (individuel ou accouplé)




Télécommande 1 canal Situo IO Pure



Système d'éclairage LED 2500mm (Disponible en blanc ou argent)



Chauffage infrarouge 1000W largeur 500mm RAL 9016 ou RAL 9006



Chauffage infrarouge + éclairage 4 spots halogène de 35W, 2 chauffages rayonnants de 1000W largeur 2500mm, RAL 9016 ou RAL 9006

Exemples de poids pour store banne

Largeur / Avancée (mm) Modèle	4000 x 2500 kg	5000 x 3000 kg	6000 x 3500 kg
Novetta Plus Q	68	86	104