

Générateur de vapeur basse pression Simox

BATIVAP 2002 CE18 et CE22

Production de vapeur 200 & 250 kg/h



Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur



Les BATIVAP peuvent être équipées d'un brûleur gaz ou fioul, à 1 ou 2 allures.

Pour certaines applications nécessitant une température de vapeur plus élevée, hydrodistillation, cohobage... elles peuvent être munies d'un module de surchauffe permettant d'obtenir une température de 160°C sans augmentation de pression.

<i>Production</i>	<i>kg/h</i>	200	250
<i>Puissance</i>	<i>Kcal/h</i>	140000	67400
<i>Température</i>	<i>°C</i>	110	110
<i>Pression</i>	<i>Bar</i>	0,5	0,5
<i>Pression épreuve</i>	<i>Bar</i>	2	2
<i>Consommation(f.o.d)</i>	<i>Kg/h</i>	16	20
<i>Courant</i>	<i>v</i>	Mono 220	
<i>Sortie vapeur</i>	<i>"</i>	1"1/2	
<i>Ø cheminée</i>	<i>mm</i>	247	
<i>Longueur</i>	<i>mm</i>	2150	
<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	800	
<i>Hauteur</i>	<i>mm</i>	1370	
<i>Poids</i>	<i>kg</i>	500	
Modèle		2002 CE18	2002 CE22