

# PROFESSIONAL EXCLUSIVE

Gastronorm GN 2/1 | elektronsko upravljanje | dinamično hlajenje | avtomatsko odtajevanje in izparevanje | kompaktna hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom (monoblock) | 60 mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC | notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla AISI304 | zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje) | nastavljive noge iz plastične mase | možnost menjave smeri odpiranja vrat | samozapiralna vrata | ključavnica | plastificirane police dim. 530x650 mm.

	temp. območ.	prostor.	moč. hlajenja	napetost frekvenca	priključ. moč	dimenzije	dimenzije emba. izdel.	police	delov. do max.	bruto teža
model	°C	Lt	watt	volt   Hz	watt	ŠxGxVcm	ŠxGxVcm	št.	°C	kg
GSM 7	-2   +8	700	375	220 240 50	335	72x80x212	79x86x228	3	+43	120
GSB 7	-10   -25 <td>700</td> <td>474</td> <td>220 240 50</td> <td>510</td> <td>72x80x212</td> <td>79x86x228</td> <td>3</td> <td>+43</td> <td>130</td>	700	474	220 240 50	510	72x80x212	79x86x228	3	+43	130
GSM 14	-2   +8	1400	415	220 240 50	440	144x80x212	148x86x228	6	+43	190
GSB 14	-10   -25	1400	780	220 240 50	755	144x80x212	148x86x228	6	+43	200



## GSM 7 GSB 7

**opcije** | luč v notranjosti | H.A.C.C.P. kontrole | steklena vrata

**dodatna oprema** | plastificirane police 530x650 mm | kolesa (2 z zavorami) | noge iz nerjavnega jekla | police iz nerjavnega jekla 530x650 mm

## GSM 14 GSB 14

**opcije** | luč v notranjosti | H.A.C.C.P. kontrole | steklena vrata

**dodatna oprema** | plastificirane police 530x650 mm | kolesa (2 z zavorami) | noge iz nerjavnega jekla | police iz nerjavnega jekla 530x650 mm

# PROFESSIONAL EXCLUSIVE

Gastronorm GN 1/1 | elektronsko upravljanje | dinamično hlajenje | avtomatsko odtajevanje in izparevanje | hladilna enota z R404a hladilnim sredstvom | 50 mm izolacija iz poliuretana brez CFC/HCFC | notranjost in zunanost iz nerjavnega jekla AISI304 | delovni pult iz nerjavnega jekla AISI 304 | zaobljeni koti v notranjosti (lažje čiščenje) | nastavljive noge iz plastične mase | možnost menjave smeri odpiranja vrat | 1 plastificiran polica dim. 530x325 mm za 1 vrata.

	temp. območ.	prostor.	moč. hlajenja	napetost frekvenca	priključ. moč.	dimenzije	dimenzije emba. izdel.	police	delov. do max.	bruto teža
model	°C	Lt	watt	volt   Hz	watt	ŠxGxV	ŠxGxV	št.	°C	kg
GTSM 2	-2   +8	275	308	220 240 50	270	131x70x85	135x74x100	2	+43	110
GTSM 3	-2   +8	428	407	220 240 50	330	177,5x70x85	182x74x100	3	+43	155
GTSM 4	-2   +8	581	407	220 240 50	330	224x70x85	228x74x100	4	+43	185
GTSB 2	-10° -25°	275	338	220 240 50	363	131x70x85	135x74x100	2	+43	115
GTSB 3	-10° -25°	428	465	220 240 50	477	177,5x70x85	182x74x100	3	+43	160
GTSB 4	-10° -25°	581	465	220 240 50	477	224x70x85	228x74x100	4	+43	190

## GTSM 2 GTSB 2

**opcije** | H.A.C.C.P. kontrole | zaščitni rob | steklena vrata

**dodatna oprema** | nastavljive noge iz nerjavnega jekla | dodatne plastificirane police z vodili | police iz nerjavnega jekla | kolesa



## GTSM 3 GTSB 3

**opcije** | H.A.C.C.P. kontrole | zaščitni rob | steklena vrata

**dodatna oprema** | nastavljive noge iz nerjavnega jekla | dodatne plastificirane police z vodili | police iz nerjavnega jekla | kolesa



## GTSM 4 GTSB 4

**opcije** | H.A.C.C.P. kontrole | zaščitni rob | steklena vrata

**dodatna oprema** | nastavljive noge iz nerjavnega jekla | dodatne plastificirane police z vodili | police iz nerjavnega jekla | kolesa

