

Fila W68

Oléofuge pour terre cuite et pierre naturelle

Application

Fila W68 est un imprégnant de base pour les sols en pierre naturelle brute, en terre cuite et en ciment.

Fila W68 est indiqué pour les matériaux absorbants aussi bien sur les sols que intérieurs que extérieurs.

Fila W68 permet d'abaisser le degré d'absorption du matériau sans altérer son aspect esthétique.



Mode d'emploi

Dilution: ne pas diluer.

Application: le produit doit être appliqué sur sol parfaitement propre. S'agissant d'un produit à base d'eau, il peut être utilisé en milieu présentant une humidité résiduelle; il est ainsi possible d'appliquer Fila W68 quelques jours après lavage initial.

Appliquer Fila W68 à l'aide d'un pinceau ou d'une serpillière de manière régulière sur toute la surface en veillant à bien imprégner les joints.

Attention: 4 heures après l'application, compléter le traitement en appliquant 2 couches d'une des cires liquides suivantes: Filamatt, Cottowax, Stonewax, Klinwax, Filajet ou Filalonglife. La cire de finition doit être choisie en fonction du résultat esthétique que l'on souhaite obtenir et de la destination d'usage.

Pour l'imperméabilisation de surfaces extérieures, ne pas appliquer de cire de finition. Dans ce cas, appliquer deux couches de produit.



4 heures



4 heures



4 heures

Conditionnement

Bidon de 5 litres (carton de 4 bidons).

Composition

Dispersion dans base d'eau de résines organiques.

Recommandations

Il craint le gel, conserver à température ambiante.

Étiquetage

Aucun étiquetage obligatoire ni indication de risque et de sécurité (aux termes des normes en vigueur le produit n'est pas classé comme dangereux).

Caractéristiques techniques

Aspect: liquide transparent rosé
Odeur: alcool
Densité: 0,997 kg/litre
pH: 8,6

Quantité

10 litres par couche pour 100 m².

IMPERMÉABILISANTS



49

TERRE CUITE

MARBRE

PIERRE

AGGLOMÉRÉS

GRANIT

MARBRE VIEILLI
À L'ANCIENNE

PIERRES OU
CAILLOUX

CIMENT