

Générateur de vapeur basse pression Simox

BATIVAP 2000 & 2001

Production de vapeur 60 & 100 kg/h



Distillation
des
huiles
essentielles

par
entraînement
à la vapeur



Les BATIVAP peuvent être équipées d'un brûleur gaz ou fioul, à 1 ou 2 allures.

Pour certaines applications nécessitant une température de vapeur plus élevée, hydrodistillation, cohobage... elles peuvent être munies d'un module de surchauffe permettant d'obtenir une température de 160°C sans augmentation de pression.

<i>Production</i>	<i>kg/h</i>	60	100
<i>Puissance</i>	<i>Kcal/h</i>	44000	67400
<i>Température</i>	<i>°C</i>	110	110
<i>Pression</i>	<i>Bar</i>	0,5	0,5
<i>Pression épreuve</i>	<i>Bar</i>	2	2
<i>Consommation(f.o.d)</i>	<i>Kg/h</i>	5	8
<i>Courant</i>	<i>v</i>	Mono 220	Mono 220
<i>Sortie vapeur</i>		1"	1"1/4
<i>Ø cheminée</i>	<i>mm</i>	140	180
<i>Longueur</i>	<i>mm</i>	1490	1800
<i>Largeur</i>	<i>mm</i>	640	810
<i>Hauteur</i>	<i>mm</i>	800	920
<i>Poids</i>	<i>kg</i>	230	280
Modèle		2000	2001