

Lignes pures, angles arrondis.

DECOTHERM

arbonia



Avec ses lignes parallèles marquées et ses angles arrondis, DECOTHERM s'intègre idéalement à tous les concepts d'aménagement exigeants. Rectiligne, extra-plat, discret et fonctionnel, il sait convaincre par son temps de réaction extrêmement rapide, sa puissance élevée et son parfait équilibre entre rayonnement et convection.



Le design des radiateurs ARBONIA DECOTHERM répond en particulier aux désirs des maîtres d'ouvrage exigeants. Leur construction extraplate et les lignes parallèles qui relient les côtés, confèrent à ce beau corps de chauffe une esthétique moderne. A ces qualités hors pair, s'ajoute une finition soignée permettant un laquage enveloppé des tubes ainsi que des qualités techniques exceptionnelles où la chaleur de convection et rayonnement se complètent agréablement. Modèles conformes GUV: DH, DH2, DV, DV2, DVL et DHL, DH2L2 avec grilles de recouvrement.

Conditions d'exploitation

Pression de service: 4 bar / 400 kPa

Pression d'essais = 1,3 x pression de service

Température de service admissible: max. 120°C

Programme de livraison

Modèle DH

- Profondeur:
 - 1 et 2 rangées, sans lamelles: 41 et 90 mm
 - 1 et 2 rangées, lamelles sur 1-2-rangées: 59 et 90 mm
- Hauteur:
 - 147-1035 mm, par pas de: 74 mm
- Longueur:
 - 500-6000 mm, par pas de: 100 mm
 - poids jusqu'à 250 kg
- AllFinish en blanc pur (AF 2 - RAL 9010) – exécution standard
- AllFinish en blanc signalisation (AF 2 - RAL 9016) sans supplément
- Raccordements pour systèmes bitube sans supplément de prix (voir raccords)
- Fixations et purgeur non inclus

Modèle DV

- Profondeur:
 - 1 et 2 rangées, sans lamelles: 41 et 90 mm
 - 1 rangée, lamelles sur 1 rangée: 59 mm
- Hauteur: 600-2400 mm, par pas de: 200 mm
- Longueur:
 - 147-1479 mm (2-20 éléments), par pas de: 74 mm

- AllFinish en blanc pur (AF 2 - RAL 9010) – exécution standard
- AllFinish en blanc signalisation (AF 6 - RAL 9016) sans supplément
- Raccordements pour systèmes bitube sans supplément de prix (voir raccords)
- Fixations et purgeur non inclus

Puissance calorifique

Les puissances calorifiques indiquées dans la liste de prix, ont été établies et enregistrées selon les directives EN 442.


Exécutions spéciales sur demande

- Laquage ColorFinish en couleur (CF) – plus value par radiateur + 10%
- Laquage SuperFinish en couleur (SF) – plus value par radiateur + 20%

Tous les radiateurs sont en finition thermolaquée à 160 °C. Informations détaillées voir nuancier de couleurs.

- Autres possibilités de raccordements (voir chapitre des raccordements)
- Exécution-haute pression: 6 bar (600 kPa) et 10 bar (1000 kPa)
- Exécution coudée, ou cintrée
- Exécution avec pieds soudés
- Exécution VIP avec vanne incorporée latérale ou frontale
- Entre-axe sur mesure
- Bouchon de purge (avec robinet et écoulement orientable)
- Grille de recouvrement pour modèle horizontal [AB] (voir liste de prix)
- Caches latéraux pour modèle vertical [SV] (voir liste de prix)
- Porte-linges conducteur d'eau, soudé (longueur maximale: 2'000 mm)
- Longueurs intermédiaires
- Possibilité de radiateur avec des hauteurs de lamelles, par pas de: 7 mm
- D'autres grandeurs de modèles dispo

Nous consulter ou se référer à notre Brochure technique.




Arbonia France SARL
 Z. A. Grand Rue
 F-68130 Walheim
 Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53
 Télécopie +33 (0) 3 89 40 04 25
 E-Mail info@arbonia.fr
 www.arbonia.fr



AFG
 Arbonia-Forster-Holding AG