



AGEPAN[®] flex –

der Dämmstoff aus dem natürlich nachwachsenden Rohstoff – Holz. Sie ist eine effektive und flexible Wärmedämmung, welche nicht nur hilft CO₂ durch geringere Heizkosten zu sparen, sondern sie bindet auch dauerhaft das in Holz gespeicherte CO₂.

Highlights

- gute Wärmedämmung
- sehr guter sommerlicher Hitzeschutz
- aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz
- feuchteregulierend da absorbierend
- emissionsfrei
- ideal für die Vorfertigung von Elementen und Baustellmontage
- einfach zu verarbeiten


flex – gut gedämmt

Dämmplatte für Neubau und Sanierung

Anwendungsbereiche



flexible, schalldämpfende und wärmedämmende Gefachdämmung für Dach und Wand | eine entsprechende Säge zum idealen verarbeiten kann mitgeliefert werden



Lieferprogramm

Nennstärken (mm)	Maße (mm)	VPE (St/Palette)
40	575 x 1220	120
50		90
60		80
80		60
100		40
120		32
140		30
160		30
180		24
200		24

Nur volle Ladungen – ca. 70m³.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen gern die Mitarbeiter des Service-Centers zur Verfügung.
Tel. +49 (0) 39003/97-404, E-Mail info@agepan.de

Technische Daten

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit W/mK	Rohdichte (kg/m ³)	Zertifizierung	Euroklasse	Baustoffklasse	Formaldehyd
0,039	0,038	50	EN 13171 Z 23.15-1452	E	B2	E1 – formaldehydfrei gebunden

AGEPAN® SYSTEM | c/o Glunz AG | Grecostrasse 1 | D-49716 Meppen
Tel. + (49) 39003/97-404 | Fax. + (49) 39003/97-330 E-Mail info@agepan.de

www.agepan.de

Alle in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen und Namen von Unternehmen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Glunz AG und/oder des jeweiligen Schutzrechtsinhabers. Für eventuell enthaltene Fehler in diesem Prospekt übernimmt die Glunz AG keine Haftung. Fotos: VitalFinland Oy.