

SOCIÉTÉ	DATE	CONTACT	ADRESSE E-MAIL	TÉLÉPHONE	RÉFÉRENCE PROJET	DÉLAI SOUHAITÉ

ADRESSE DE LIVRAISON / CONTACT

PRODUIT
<input type="checkbox"/> NOVAL 90
<input type="checkbox"/> NOVAL 70
<input type="checkbox"/> VENTAL 80
<input type="checkbox"/> VENTAL 80 CC
<input type="checkbox"/> VENTAL 80 LA
<input type="checkbox"/> VENTAL 80 LP
<input type="checkbox"/> VENTAL 60
<input type="checkbox"/> TECTAL 80

COLORIS TABLIER

COLORIS LAME FINALE

COLORIS COULISSES

FIXATION DU CANAL
<input type="checkbox"/> 1 SOUS LINTEAU
<input type="checkbox"/> 2 DE FACE
<input type="checkbox"/> 3 AUTOPORTÉ

TYPE DE SUPPORT DE POSE
<input type="checkbox"/> BÉTON
<input type="checkbox"/> ALUMINIUM
<input type="checkbox"/> BOIS
<input type="checkbox"/> PLASTIQUE
<input type="checkbox"/> SANS VISSERIE

TYPE DE GUIDAGE
<input type="checkbox"/> 1 SIMPLE TABLEAU
<input type="checkbox"/> 2 POSE DE FACE
<input type="checkbox"/> 3 DOUBLE DE FACE
<input type="checkbox"/> 6 SIMPLE RENFORCÉE
<input type="checkbox"/> 10 DOUBLE RENFORCÉE
<input type="checkbox"/> 11 GUIDAGE CÂBLES
<input type="checkbox"/> X SANS GUIDAGE

baumann hüppe

BESOIN D'AIDE ?
Contactez-nous au
04 89 24 18 40

TYPE DE POTENCES
A K1 saillie (50-70)
B K2 (71-100)
C K3 (102-155)
D TTK1 (50-60)
E TTK2 (60-75)
F TTK3 (70-95)
G TTK4 (95-125)
H TTK5 (120-150)
I TK5 (56-80)
J TK6 (81-125)

SI GUIDAGE CÂBLES :
K DL1 (55-76)
L DL2 (83-104)
M DL3 (111-132)
N DL4 (ancrage sol)

MANOEUVRE
<input type="checkbox"/> 1 MANUELLE
<input type="checkbox"/> 2 SOMFY FILAIRE ÉLECTRO.
<input type="checkbox"/> 3 GEIGER FILAIRE MÉCANIQUE
<input type="checkbox"/> 4 MOTEUR FILAIRE + PLUG RADIO
<input type="checkbox"/> 5 SOMFY RTS
<input type="checkbox"/> 6 SOMFY IO
<input type="checkbox"/> X SANS MOTEUR

TYPE DE TREUIL
<input type="checkbox"/> 1 TREUIL SORTIE à 45°
<input type="checkbox"/> 2 TREUIL SORTIE à 90°
<input type="checkbox"/> 3 TREUIL SORTIE DIRECTE

COLORIS MANIVELLE :

BLANCHE GRISE

POINT DE COMMANDE
<input type="checkbox"/> 1 INVERSEUR FILAIRE INIS UNO
<input type="checkbox"/> 2 SMOOVE ORIGIN RTS
<input type="checkbox"/> 3 TELIS 1 MODULIS RTS PURE
<input type="checkbox"/> 4 TELIS 4 MODULIS RTS PURE
<input type="checkbox"/> 5 SMOOVE SENSITIF IO
<input type="checkbox"/> 6 SITUO 1 IO MODULIS PURE
<input type="checkbox"/> 7 SITUO 5 IO MODULIS PURE
<input type="checkbox"/> 8 AUTRE :
<input type="checkbox"/> X SANS ÉMETTEUR

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente.

SIGNATURE :

POSITION/REPÈRE	QUANTITÉ	Dimensions en millimètres (mm)				Canal supérieur		Guidage gauche		Guidage droit		Manoeuvre					Si accouplé			
		LARGEUR DOS DE COULISSES (BK) <small>(débit de lames si guidage par câbles)</small>	HAUTEUR LUMIÈRE (HL)	HAUTEUR TOTALE (HK)	HAUTEUR RÉSERVATION (HS)	FIXATION DU CANAL	SAILLIE (en cas de canal supérieur posé de face)	TYPE DE GUIDAGE	TYPE DE POTENCES	TYPE DE GUIDAGE	TYPE DE POTENCES	MANOEUVRE	POINT DE COMMANDE	TYPE DE TREUIL	COTÉ DE MANOEUVRE (G/M/D) <i>vue intérieure</i>	DÉPORT DU TREUIL (+/-)	LONGUEUR MANIVELLE (mm)	LARGEUR PILIER (mm)	NUMÉRO DE GROUPE	NUMÉRO DE STORE

FIXATION DU CANAL

1 SOUS LINTEAU AVEC ÉTRIERS

2 DE FACE SUR ÉQUERRES

3 AUTOPORTÉ SUR COULISSES

En pose de face et en autoporté, prévoir un jeu de 10 mm en plus de la hauteur totale de fabrication afin de permettre la pose du BSO.

TYPE DE TREUIL

1 TREUIL SORTIE À 45°

2 TREUIL SORTIE À 90°

POSITION STANDARD DU TREUIL

Largeur du store

15 mm

POINT DE COMMANDE

1 INVERSEUR FILAIRE INIS UNO

2 SMOOVE ORIGIN RTS

3/4 TELIS 1/TELIS 4 MODULIS RTS PURE

5 SMOOVE SENSIF IO

6/7 SITUO 1/SITUO 5 IO MODULIS PURE

POSE ENTRE TABLEAU

TYPE DE GUIDAGE

1 SIMPLE TABLEAU (VL 1)

6 SIMPLE RENFORCÉE (VL 6)

POSE DE FACE

TYPE DE GUIDAGE

2 POSE DE FACE (VL 2)

3 DOUBLE DE FACE (VL 3)

TYPE DE POTENCES

A/B/C POTENCES TYPE « K »

D/E/F/G/H POTENCES TYPE « TKK »

POSE EN AUTOPORTÉ

TYPE DE GUIDAGE

6 SIMPLE RENFORCÉE (VL 6)

10 DOUBLE RENFORCÉE (VL 10)

TYPE DE POTENCES

I/J POTENCES TYPE « TK »

GUIDAGE CÂBLES

TYPE DE GUIDAGE

K/L/M ÉQUERRES TYPE « DL »

N ÉQUERRE TYPE « DL4 » (ancrage au sol)