

L901 Industrijski barvni tiskalnik etiket

 Powered by **memjet®**


Zmogljiv in zanesljiv pri vseh načinih tiskanja

Tiskalnik L901 združuje industrijski design, izjemno visoko kakovost tiska in visoko hitrost tiskanja z novo možnostjo servisiranja in vzdrževanja tiskalniške glave "v teku". Zahvaljujoč vsem tem lastnostim, je tiskalnik L901 idealen za tisk večjih naklad kot tudi za končno obdelavo etiket z etiketirko, podajalcem in še več.

Nova, optimizirana formula črnila, ki ustvarja živahne barvne odtise v visoki ločljivosti, zagotavlja višjo odpornost na UV žarke in vodo ter zagotavlja daljšo življenjsko dobo tiskalniške glave. Tiskalnik L901 vam zagotovi bolj ekonomično tiskanje večjih količin etiket, saj za tiskanje potrebujete 5 visoko zmogljivih kartuš s črnilom CMYKK, ki zagotavljajo bistveno nižje stroške tiska na etiketo.

Glavne prednosti

- ✓ Enostavna integracija
- ✓ Servisiranje glave "v teku"
- ✓ Nižji stroški tiskanja
- ✓ Visoka hitrost in ločljivost tiska

Optimalen za naslednje načine tiska:



Tisk z dodelavo



Tisk z role na rolo



Tiskaj in prilepi

Nova, izboljšana formula črnila CMYKK

Višja odpornost na vodo in UV žarke, močnejša črna barva, nižji stroški tiska.

Zaslon, ki ga upravljate "na dotik"

Enostavno shranjevanje datotek, zagon, ustavitev opravil ali izvajanje vzdrževalnih del preko uporabniškega vmesnika.

Industrijska kakovost

Izdelan za celodnevno delovanje v proizvodnji.

Visoka ločljivost tiska

Ločljivost tiska do 1600 dpi zagotavlja kvaliteten tisk tudi pri spremenljivih design-ih.



prodaja@slava.si
 +386 51 442 500
 www.slava.si



L901 Specifikacije

Tiskalnik:

Način tiska:	Memjet "waterfall technology"® 11 Integrirano omrežje (IC) Čip – 70,400 šob
Črnilo:	Dye-based, 250 ml CMYKK kartuše (1.25L) — odporen na vodo in UV
Ločljivost tiska:	1600 x 1600 dpi - 1600 x 800 dpi
Hitrost tiska:	6"(152 mm) na sekundo - 12" (305 mm) na sekundo
Širina tiska:	8.5" (216 mm)
Rezalnik:	Električno napajanje

Medij:

Velikost medija:	Širina: 2" - 9" (50,8 mm - 229 mm) Dolžina: 1" - 48" (25,4 mm - 1220 mm)	Senzor medija:	Razmak, neprekinjene etikete, črna marka
Debelina medija:	Min: 0.0005" (0.13 mm) Max: 0.01" (0.3 mm vključno s podlogo)	Razmak:	Min: 0.125" (3.0 mm) Max: 0.3" (8,0 mm)
Premjer jedra role*:	Zahteva 3" (76,2 mm) kartonsko jedro	Črna marka:	3 mm širine, 25,4 mm dolžine na levi
Odvijalec/Previjalec*:	12" (305 mm) zunanji premer	Podloge:	Združljivo s široko paletu papirja, poliestra, polipropilena in vinila

* z možnostjo XL sistema za odvijanje/previjanje, prikazan spodaj

Splošno:

Vmesniki:	USB 2.0, TCP / IP (ročna konfiguracija IP ali DHCP), GPIO na voljo za zunanje upravljanje
Operacijski sistem:	Windows 7, 8 in 10 (32 in 64 bit-ni)
Barkoda:	1D barkoda vsaj razreda B (koda 39) z 10 mils široko črto
Tiskanje 2D kode:	2D barkoda vsaj razreda B (PDF417) z 10 mils veliko celico
Temperatura delavnega okolja:	15°–35° C (59°–95°F) pri vlagi 20–80%
Velikost**:	širina 22.5" (572 mm), dolžina 20.5" (521 mm) , višina 14" (356 mm)
Teža:	85 lbs. (38.5 kg)
Napetost:	AC 110V – 220V, samodejno zaznavanje
Garancija:	1 leto

Dodatna oprema: XL odvijalec/previjalec

Za učinkovito proizvodnjo večjih količin etiket. Za naročilo obiščite našo spletno stran!



**Velikost, skupaj z XL odvijalcem/previjalcem:
59.5" (1512 mm) W, 20.5" (521 mm) D, 23" (585 mm) H



Tiskalniki za etikete za industrijsko in osebno uporabo
AfiniaLabel.co.uk



prodaja@slava.si
+386 51 442 500
www.slava.si

AFINIA LABEL®