

Univerzalno čistilo za površine z intenzivno oksimočjo**A 40 GS**

Čistilo z aktivnim klorom za odstranjevanje trdovratnih obarvanih ostankov

Področje uporabe:

Namenjeno odstranjevanju trdovratnih ostankov tanina in barvil kot tudi drugih organskih oblog na vratih profesionalnih aparatov, pomivalnih in transportnih košar ter transportnih trakov v restavracijah, hotelih in kuhinjah javne prehrane. Namenjeno je tudi čiščenju pribora iz stekla, porcelana, umetnih mas in iz nerjavečega jekla.

Ni primerno za aluminij, tudi ne za eloksiran aluminij in prevleke iz lahkih kovin

Primerno tudi za srebrnino.

Za zmanjšanje nastajanja oblog in obarvanih madežev znotraj stroja za spiranje stekla je zahtevano optimalno doziranje. Winterhalterjevi serviserji nastavijo parametre aparata tako, da je zagotovljeno optimalno spiranje.

Doziranje:

Čistilo napršimo na površino ali predmete glede na stopnje umazanije, pustimo delovati nekaj minut in zatem raztopljene nečistoče dobro speremo z vodo. Spiramo lahko ročno ali strojno.

Prednosti:

- visoko koncentrirano
- širok spekter uporabe
- izjemna moč beljenja
- reši problem pri vseh trdovratnih obarvanih ostankih
- zagotovljena higieničnost

Tehnični podatki:

Barva: brezbarvna do rahlo rumena

Vonj: po kloru

pH: 13-14

Spec.gostota: 1,05 g/l

Rok uporabe: 1 leto

Skladiščni pogoji: hladno, temno, temp. max 25 °C, ne sme zmrzniti.

Sestavine:

Natrijev hidroksid, Belilo na osnovi klora (natrijev hipoklorit)

Odstranjevanje prazne embalaže:

- Popolnoma izpraznjene doze se lahko reciklirajo. Oddati pooblaščenemu odstranjevalcu.
- Informacije za odstranjevanje odpadkov so navedene v varnostnem listu

Embalaža: 1 L PE

Varnostna navodila:

R 35 Povzročja hude opekline.

S 23 Ne vdihavati hlapov/meglence.

S 26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S 28 Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode.

S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.

S 45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo).

Pomembni napotki:

- Ni za splošno uporabo – samo za profesionalno uporabo
- Skladiščiti in prevažati v pokončnem stanju in v originalni embalaži. Ne izpostavljati na direktno sončno svetlobo. Ne sme zmrzniti.
- Ne mešati z drugimi proizvodi in ne prelivati v druge posode.
- Do razlike v barvi proizvoda pride zaradi surovin in ne vpliva na kvaliteto proizvoda.
- Parameter čiščenja odgovarja standardom DIN 10 510 do DIN 10 522. Upoštevati informacije Združenja za industrijska čistila pri VGG. Glej www.vgg-online.de.
- Za trajno in zanesljivo ohranitev delovanja pomivalnega stroja je potrebno po koncu programa vse rešetke in mrežice očistiti. Da se posuši notranjost stroja in zaradi protikorozijske zaščite naj bo stroj nekoliko odprt.
- Za čiščenje in nego površin v stroju iz legiranega jekla svetujemo uporabo univerzalnega odstranjevalca maščob C 122 in čistilo za legirano jeklo C 162 pakirano kot aerosol.
- Tehnične informacije, varnostni listi, naročila za vzorce kot tudi navodila za uporabo (od 1.7.2009 nadomeščajo varnostna navodila) so dostopni na www.winterhalter.de.

Navedene informacije temeljijo na natančnih študijah Winterhalter GmbH. Uporabnikova odgovornost pa je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih prilikah rabe izdelka. Če je uporabnik v dvomih glede uporabe proizvoda naj se posvetuje s tehnično službo. Informacije, ki so navedene na varnostnem listu in na etiketi proizvoda je nujno potrebno upoštevati. Tudi navodila za uporabo pomivalnih in izpiralnih strojev je potrebno upoštevati. Ta tehnična informacija zamenjuje vse prejšnje izvode.