



KOGAST

Vaš partner v kuhinji že od 1960



SLO

VOZIČKI - TOPLOVODNE KOPELI

Vozički -toplovodne kopeli

Predstavitev

- Vozičke - toplovodne kopeli uporabljamo za krajše prevoze in pri strežbi toplih jedi.
- V kadeh ohranjamo temperaturo jedem.
- V kadi se vstavijo posode GN 1/1-200, ki se lahko dodatno naročijo. Kadi so odprte.
- Voziček lahko ogreva jedi, kadar je priključen na električno omrežje.
- Prostor pod toplovodnimi kopelmi je lahko odprt, zaprt ali pa zaprt in ogrevan.
- Spodnje ogrevano omarico uporabljamo za ogrevanje krožnikov na katerih strežemo jedi iz ogrevanih GN posod.

Voziček - toplovodna kopel z nevtralno omarico

Gumb termostata

Z gumbom termostata lahko nastavimo temperaturo vode v kadi od 30 °C do 95 °C.



Ogrevana kad

Grelniki so nalepljeni s spodnje strani kadi, v kateri je temperaturno tipalo, ki je povezano s termostatom.

Ročaj

Električna vtičnica

Nevtralna omarica

KMN-3

Giblivo kolo brez zavore (2x)

Električni priključni kabel

Priključni kabel za priklop na električno napajanje.

Odbojnik

Giblivo kolo z zavoro (2x)

KMN-3



Vozički - toplovodne kopeli

Voziček - toplovodna kopel z ogrevano omarico

Gumb termostata za ogrevano omarico

Z gumbom termostata lahko nastavimo temperaturo v ogrevani omarici od 30°C do 85°C.

Ročaj

Gumb termostata za ogrevano kad

Z gumbom termostata lahko nastavimo temperaturo vode v kadi od 30 °C do 95 °C.

Kontrolna lučka za delovanje grelnikov v kadi



KMO-2

Pokrov nad kadmi

Pokrov nad kadmi se lahko dodatno naroči.

Zelena kontrolna lučka za delovanje ventilatorja v ogrevani omarici

Oranžna kontrolna lučka za delovanje grelnikov v ogrevani omarici

Električni priključni kabel za kopel (I. faza)

Električni priključni kabel za ogrevano omarico (II. faza)

KMO-2



Ogrevana omarica

* Kadar je omarica **ogrevana**, je vanjo vgrajen sklop za ogrevanje, ki ga sestavljata cevni grelnik in ventilator.

* Opozorilo!

Če je omarica **ogrevana**, je pod kontrolno ploščo dodatno nameščen priključni kabel za omarico. Zaradi velikih priključnih moči priporočamo, da kabel za ogrevno omarico (el. tok do 9,5 A) priključite na drugo električno fazo kot kabel za toplovodno kopel (el. tok do 13A). Po naročilu se lahko električni priključek preuredi v trifazni priključek.

Tip	KM-2	KMN-2	KMO-2	KM-3	KMN-3	KMO-3
Šifra	30745	30746	30747	30748	30749	30750
Št. kadi	2		3			
Prostor pod kadmi	odprt	zaprt	zaprt in ogrevan	odprt	zaprt	zaprt in ogrevan
Mere	914 x 630 x 885 mm			1267 x 630 x 885 mm		
Temp. območje kadi	30-95°C					
Temp. območje ogr. omarice	/	/	30-85°C	/	/	30-85°C
Priključna moč	2,0 kW	2,0 kW	4,25 kW	3,0 kW	3,0 kW	5,25 kW
El. priključek	230V AC		2 x 230V AC	230V AC		2 x 230V AC

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Dodatki

- Voziček se prodaja brez GN (GN 1/1-200) posod. Lahko pa se dodatno naročijo (s pokrovi ali brez).
- Tipske izvedbe vozičkov so brez pokrovov. Lahko pa se pokrova dodatno naročita.
- Če je omarica ogrevana, se lahko uredi kabel za trifazni električni priklop.



KOGAST GROSUPLJE d.d.

Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje, Slovenija

T: +386(0)1 78 66 300

E: info@kogast.si

www.kogast.si